

DOOR SEAL

NOVA

门底密封条
Penutup Bawah Pintu



EXPORT QUALITY

- ✓ More elastic → Long-lasting
- ✓ 弹性最佳 → 更为耐用
- ✓ 弹性最高 → 更に丈夫
- ✓ Paling anjal → Tahan lasak

Fits all doors to 915 mm • 36in
Seals all gaps to 19mm • 3/4in
Self-adhesive. Cut seal to door size and fit

Door Seal
门底密封条 (塑条式)

Code : DS 346

ドアシール
Penutup Bawah Pintu



Use a metal saw and a pair of scissors to shorten the door seal to the width of the door when closed.

当门关闭时, 量出门的宽度, 用钢锯和剪刀截取密封条。

ドアを閉め、ドアの幅を測り、挟みまたはノコギリでドアシールをカットする。


Gunakan gergaji besi dan gunting untuk memendekkan penutup bawah pintu kepada lebar pintu apabila ditutup.

Remove the adhesive backing paper.

撕掉密封条背面的纸。

ドアシールの離形紙を外す。

Tanggalkan kertas pelekat di belakang.



Position lightly the door seal which should slightly touch the floor surface. When satisfied, firmly press the door seal to the surface. The door seal sticks tightly to the door after only a few hours.

将密封条轻轻粘贴在门的表面, 使密封胶条稍微点到地面即止, 然后用力压紧。数个小时之后, 它便会紧紧贴住。

やや床に接地なるまでの位置で軽くドアシールをドアに貼る。その後強く押しつけてください。数時間後固定になる。

Posisikan penutup bawah pintu, ia harus mencecah sedikit ke lantai kemudian lekatkan kepada pintu biarkan untuk beberapa jam supaya ia melekat dengan sempurna dan kuat.

The door seal will only stick firmly on a clean and varnished surface. It will not stick firmly to freshly painted, rough or oiled surface. In this case, you may attach it with the screws as provided.

粘贴密封条的表面必须清洁, 光滑, 否则会掉脱, 如需要, 可使用螺丝锁紧。

貼るところの表面は清潔、ツルツルではなければ、ドアシールは剥がれることになる。必要の場合はおいてつけてください。

Penutup bawah pintu hanya akan melekat dengan sempurna pada permukaan yang bersih dan di varnis. Ia tidak akan melekat pada cat yang masih basah, permukaan yang tidak rata atau berminyak. Sila gunakan skru yang disediakan.

Brush Door Seal
门底密封条 (毛扫式)

Code : DS 22

ドアシール
Penutup Bawah Pintu (Berus)



Use a metal saw and a pair of scissors to shorten the door seal to the width of the door when closed.

当门关闭时, 量出门的宽度, 用钢锯和剪刀截取密封条。

ドアを閉め、ドアの幅を測り、挟みまたはノコギリでドアシールをカットする。

Gunakan gergaji besi dan gunting untuk memendekkan penutup bawah pintu kepada lebar pintu apabila ditutup.

Remove the adhesive backing paper.

撕掉密封条背面的纸。

ドアシールの離形紙を外す。

Tanggalkan kertas pelekat di belakang.



Position lightly the door seal which should slightly touch the floor surface. When satisfied, firmly press the door seal to the surface. The door seal sticks tightly to the door after only a few hours.

将密封条轻轻粘贴在门的表面, 使密封胶条稍微点到地面即止, 然后用力压紧。数个小时之后, 它便会紧紧贴住。

やや床に接地なるまでの位置で軽くドアシールをドアに貼る。その後強く押しつけてください。数時間後固定になる。

Posisikan penutup bawah pintu, ia harus mencecah sedikit ke lantai kemudian lekatkan kepada pintu biarkan untuk beberapa jam supaya ia melekat dengan sempurna dan kuat.

The door seal will only stick firmly on a clean and varnished surface. It will not stick firmly to freshly painted, rough or oiled surface. In this case, you may attach it with the screws as provided.

粘贴密封条的表面必须清洁, 光滑, 否则会掉脱, 如需要, 可使用螺丝锁紧。

貼るところの表面は清潔、ツルツルではなければ、ドアシールは剥がれることになる。必要の場合はおいてつけてください。

Penutup bawah pintu hanya akan melekat dengan sempurna pada permukaan yang bersih dan di varnis. Ia tidak akan melekat pada cat yang masih basah, permukaan yang tidak rata atau berminyak. Sila gunakan skru yang disediakan.

Conserves Energy



Draughts and Dust



Heat



Insects



Cold



Noise



Smoke



Lights



Rain

Another quality product from **NOVA ACE**

Manufactured By : **NOVA ACE PLASTICS (M) SDN BHD**

15, Jalan Bukit Satu, Kawasan Industri MIEL Seri Alam,

81750 Masai, Johor, Malaysia.

Tel: 607-388 2219 • Fax: 607-388 2093

e-mail: sales@nova-ace.com.my



Buatan Malaysia